

pantalla de soldadura electrónica regulable

OPTIMATIC-300 es una pantalla de soldadura Electrónica de Oscurecido totalmente automático. Gracias a sus múltiples posibilidades de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.



Principales características:

- Regulación DIN de 9 a 13.
- Regulación de retardo Oscuro-Claro.
- Regulación sensibilidad Claro-Oscuro que se adapta a distintas condiciones de luz.

MODELO	OPTIMATIC 300
CÓDIGO	06117
ÁREA DE VISIÓN (mm.)	98 x 43
DIMENSIONES DE FILTRO (mm.)	110 x 90 x 9
PROTECCIÓN UV / IR (DIN)	16
POSICIÓN FILTRO ABIERTO (DIN)	3
POSICIÓN FILTRO CERRADO	DIN 9 / DIN 13
FUNCIONAMIENTO	Placas solares
ON / OFF	Automático
SENSIBILIDAD	Ajustable
VELOCIDAD CLARO - OSCURO (Seg. (Ms.))	0,0003 (0,3)
VELOCIDAD OSCURO - CLARO Seg.	0,25 - 0,35 (posición short) 0,5 - 0,8 (posición long)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	a +55
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)	a +70
MATERIAL DE LA PANTALLA	Nylon ignífugo de alta resistencia
PESO TOTAL (g.)	430

Ámbito de Aplicación

- Soldadura de todo tipo de materiales con los procesos MMA (Electrodo), MIG-MAG e incluso TIG.

PANTALLA COMPLETA	Código	Descripción	PVP
	06117	OPTIMATIC-300 completa	80,00 €
	06140 (1)	FOLDING MASK	8,80 €
	06030 (2)	MASCARA CABEZA	15,00 €
	06012 (3)	CRISTAL INACTINICO 75 x 90 (para 06124, 06030)	1,80 €

Accesorios:

Accesorios:	Código	Descripción	PVP
	06127	Filtro protector frontal 90x110 Optimatic	1,10 €
	06128	Filtro protector posterior 45x110 Optimatic	0,80 €
	06141	Arnés cabeza OPTIMATIC	5,30 €